

Technische Information, Vakufix Artikel 43042

Technische Daten

Nennspannung	L / N / PE AC	230VAC +/- 10%
Netzfrequenz		50/60 Hz
Anschlusswert		ca. 300 VA
Nennstrom		1,5 A
Vorsicherung		10 A träge
Zuleitung		3x 1,5 mm ²
Schutzart		IP 20
Vakuum		Integrierte Vakuumpumpe 0.004 MPa, 6 L/min

Abmessungen

Länge	60	cm
Breite	30	cm
Höhe	35	cm
Gewicht	15	kg

Lieferumfang

Die Maschine ist komplett montiert.

Für den Stromanschluss ist ein 2-poliger Netzstecker 10A / 230V Type CEE 7/ VII montiert.

Diverse Werkzeuge welche zur Bedienung notwendig sind

Diverse Ersatzteile

Die Maschine ist für Steine SS10-20 eingestellt.

Zubehör gesondert zu bestellen

Setzdüsen für verschiedene Elemente.

Garantie

Für die Maschine wird seitens Nagel & Hermann eine Garantie für 12 Monate unter nachstehenden Bedingungen gewährt.

Grundlage sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Nagel & Hermann unter www.strass.cc

Technical Information, Vakufix

Article 43042

Technical Data

Nominal voltage	L / N / PE AC	230VAC +/- 10%
Line frequency		50/60 Hz
Connection value		ca. 300 VA
Nominal current		1,5 A
Pre fusing		10 A inert
Service connection		3x 1,5 mm ²
Protection category		IP 20
Vacuum		Integrated Vacuum pump 0.004 MPa, 6 L/min

Measurements

Length	60	cm
Width	30	cm
Height	35	cm
Weight	15	kg

Delivery Package

The machine will be completely assembled.

For electricity-connection, there is a 2-pole plug 10A / 230V Type CEE 7/ VII, attached.

Several tools, necessary for the operating of the machine

Several spare parts.

The machine is set for stones SS10-20.

Equipment that has to be ordered separately

Nozzles for different elements.

Warranty

Nagel & Hermann grants a warranty of 12 month for the machine, based on the general terms and conditions of Nagel & Hermann. See www.strass.cc